

ФОРТОЧКА ПРИТОЧНАЯ ФП-860*390

НАЗНАЧЕНИЕ

Форточки приточные предназначены для подачи свежего воздуха в сельскохозяйственных помещениях.



КОНСТРУКЦИЯ

Форточки приточные состоят из корпуса, в котором установлена створка с защитной сеткой. Форточка приточная изготовлена из высококачественного пластика (устойчивого к ультрафиолету и перепаду температур). Форточки имеют гладкую грязеотталкивающую поверхность. Форточка приточная является нормально закрытая, в закрытом состоянии плотно удерживается с помощью пружин.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Возможен вариант открытия и закрытия изнутри и снаружи корпуса. Створка форточки утеплена, что обеспечивает высокую изоляцию. Пружина выполнена из нержавеющей стали. Алюминиевый профиль внутри створки увеличивает прочность конструкции. Постоянное обеспечение минимальной вентиляции с возможностью регули-



МАРКИРОВКА

ФП	-	860*390
1		2

1 - ФП: ФОРТОЧКА ПРИТОЧНАЯ

2 - ТИПОРАЗМЕР

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ	ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ	ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
	ПРИ 10 ПА	ПРИ 20 ПА	ПРИ 40 ПА
	(м ³ /ч)	(м ³ /ч)	(м ³ /ч)
ФП-860*390	2500	3100	4800

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

МОДЕЛЬ	ВНЕШНИЕ РАЗМЕРЫ	ВНУТРЕННИЕ РАЗМЕРЫ	ГЛУБИНА	УСИЛИЕ ОТКРЫТИЯ	РАЗМЕР ОТКРЫТИЯ
	(ДЛИНА* ВЬСОТА)	(ДЛИНА * ВЬСОТА)			
	(мм)	(мм)	(мм)	(кг)	(мм)
ФП-860*390	908*454	857*388	140	7	440

НАЗНАЧЕНИЕ

Форточки приточные предназначены для подачи свежего воздуха в сельскохозяйственных помещениях.



КОНСТРУКЦИЯ

Форточки приточные состоят из корпуса, в котором установлена створка с защитной сеткой. Форточка приточная изготовлена из высококачественного пластика (устойчивого к ультрафиолету и перепаду температур). Форточки имеют гладкую грязеотталкивающую поверхность. Форточка приточная является нормально закрытая, в закрытом состоянии плотно удерживается с помощью пружин.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Возможен вариант открытия и закрытия изнутри и снаружи корпуса. Створка форточки утеплена, что обеспечивает высокую изоляцию. Пружина выполнена из нержавеющей стали. Алюминиевый профиль внутри створки увеличивает прочность конструкции. Постоянное обеспечение минимальной вентиляции с возможностью регулировки.



МАРКИРОВКА

ФП	-	550*260
1		2

1 - ФП: ФОРТОЧКА ПРИТОЧНАЯ

2 - ТИПОРАЗМЕР

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРИ 10 ПА	ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРИ 20 ПА	ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРИ 40 ПА
	(м³/ч)	(м³/ч)	(м³/ч)
ФП-550*260	1000	1500	2000

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

МОДЕЛЬ	ВНЕШНИЕ РАЗМЕРЫ (ДЛИНА* ВЫСОТА)	ВНУТРЕННИЕ РАЗМЕРЫ (ДЛИНА * ВЫСОТА)	ГЛУБИНА	УСИЛИЕ ОТКРЫТИЯ	РАЗМЕР ОТКРЫТИЯ
	(мм)	(мм)	(мм)	(кг)	(мм)
ФП-550*260	595*326	545*260	115	4	300