



**ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ НАРУЖНЫЙ**

Технические характеристики:  
 Класс защиты IP65  
 Диапазон измеряемой температуры: -40...+70 °C  
 Тип чувствительного элемента NTC10k



**ДАТЧИК CO2**

Технические характеристики:  
 Класс защиты IP65  
 Напряжение питания 24 V AC/DC  
 Диапазон измеряемой концентрации углекислого газа 0-5000 ppm  
 Выходной сигнал 0-10V



**ДАТЧИК ПЕРЕПАДА ДАВЛЕНИЯ**

Технические характеристики:  
 Класс защиты IP65  
 Напряжение питания 24 V AC/DC  
 Диапазон измеряемого перепада давления 0-100 Па  
 Выходной сигнал 0-10V



**ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ВНУТРЕННИЙ**

Технические характеристики:  
 Класс защиты IP65  
 Диапазон измеряемой температуры: -40...+70 °C  
 Тип чувствительного элемента NTC10k



**ДАТЧИК ВЛАЖНОСТИ**

Технические характеристики:  
 Класс защиты IP67  
 Напряжение питания 24 V AC/DC  
 Диапазон измеряемой температуры: -20...+80 °C  
 Диапазон измеряемой влажности: 0...100%  
 Выходной сигнал температуры 0-10V  
 Выходной сигнал влажности 0-10V



**ИСТОЧНИК БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ**

Технические характеристики:  
 Класс защиты IP20 (монтаж внутри щита)  
 Напряжение питания 220 V AC  
 Напряжение выхода 220 V AC  
 Номинальная нагрузка 360Вт  
 Защита от перегрузки и КЗ  
 Розетка Schuko  
 Время автономной работы от батарей при нагрузке 100 Вт 20 мин