



НАЗНАЧЕНИЕ

Система охлаждения СО-СК предназначена для снижения температуры в помещениях содержания свиней путем мелкодисперсного распыления воды под давлением.



КОНСТРУКЦИЯ

Система охлаждения СО-СК состоит из: блока гидравлического в который входит (мотор, помпа, система фильтрации, манометр), форсунки высокого давления, трубы подачи воды, краны, фитинги, монтажный комплект.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

Специализированные обвязки на давление 300 бар и выше, которые исключают протечки в обвязке системы.

Фильтр механической очистки со степенью очистки 1 микрон совместно с магнитным преобразователем, продлевают срок службы форсунок.

Система укомплектована гибким тефлоновым рукавом высокого давления в нержавеющей оплетке с быстросъемным соединением, рассчитанным на давление 200 бар, что позволяет без труда подключить систему к магистрали с форсунками.

Блок форсуночный высокого давления выполнен из нержавеющей стали, что обеспечивает долговременную работу в условиях агрессивной среды.



ТИП ФОРСУНКИ	ДИАМЕТР ОТВЕРСТИЯ (мм)	ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ БЛОКА ФОРСУНОЧНОГО	
		ДАВЛЕНИЕ 50 БАР (л/ч)	ДАВЛЕНИЕ 70 БАР (л/ч)
БЛОК ФОРСУНОЧНЫЙ КРАСНЫЙ 003	0,4	8,5	10
БЛОК ФОРСУНОЧНЫЙ ЧЕРНЫЙ 023	0,3	5,5	6,5
БЛОК ФОРСУНОЧНЫЙ ЗЕЛЕНый 004	0,2	3,5	4
БЛОК ФОРСУНОЧНЫЙ КРАСНЫЙ 024	0,15	2,5	3

НАСОС ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ	МАКСИМАЛЬНОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ (бар)	ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ (л/мин)	НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ (вольт)
НВД 103	0,4	1,3	220
НВД 400	0,3	4,0	220
НВД 800	0,2	8,0	220
НВД 1300	0,15	13,0	220

БЛОКИ
ФОРСУНОЧНЫЕ



БЛОК
ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ



СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ
СО-СК

