

СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ С ОРЕБРЕННЫМИ ТРУБАМИ

btcvent.by

НАЗНАЧЕНИЕ

Система отопления с оребренными трубами обеспечивает отопление сельскохозяйственных помещений посредством нагрева внутреннего воздуха помещения с использованием теплоносителя

КОНСТРУКЦИЯ

Обребренная труба состоит из основной трубы, которая служит для транспортировки жидкости, оребрения которой увеличивает поверхность трубы. Для защиты от коррозии оребренная труба покрыта слоем цинка.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Обеспечивает эффективный и экономичный нагрев воздуха в помещении. Высокий коэффициент теплопередачи.

Обладает сопротивлением механическим воздействиям и нагрузкам. Способна выдерживать повышенное давление и резкие изменения эксплуатационных условий.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

МОДЕЛЬ	ДЛИНА (мм)	ПОВЕРХНОСТЬ
РЕБРИСТАЯ ТРУБА 1/2*1000	1000	DIN EN ISO 1461 - tZno
РЕБРИСТАЯ ТРУБА 1/2*1800	1800	DIN EN ISO 1461 - tZno
РЕБРИСТАЯ ТРУБА 1/2*2800	2800	DIN EN ISO 1461 - tZno
РЕБРИСТАЯ ТРУБА 1/2*5600	5600	DIN EN ISO 1461 - tZno

